

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταινία Led με εξαιρετικά υψηλή απόδοση. Κατάλληλη για μεγάλο εύρος εφαρμογών

Σε συνδυασμό με τα τροφοδοτικά Talux εκτός από 5 ετή εγγύηση λειτουργι αποτελεί ιδανική λύση για γραμμικούς φωτισμούς με σταθερό η dimmable αποτέλεσμα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- **Ταινία** μήκους 4800mm εύκαμπτη.
- **Αυτοκόλλητο** 3M θερμικό.
- **Δυνατότητα** κοπής ανά 50mm
- **Απόσταση** Led 8.3mm για υψηλή ομοιογένεια φωτισμού
- **Σύνδεσμοι** ταινίας για αποφυγή κολλήσεων
- **Απόδοση** έως 125 lumen/watt (στους tp=65c).
- **5step Mackadam** επιλογή διόδων
- **5- ετής εγγύηση** με χρόνο ζωής 50.000 ωρών

Βαθμός προστασίας IP20.



Type	Article number	Typ. luminous flux at tp = 25 °C(1)	Typ. luminous flux at tp = 65 °C(1)	Typ. power consumption at tp = 65 °C (1)	Luminous efficacy module at tp = 25 °C	Luminous efficacy module at tp = 65 °C	Colour rendering index CRI
LLE FLEX G1 8x4800 5W-600lm/m 827 SNC	28002098	600 lm/m	585 lm/m	5.2 W/m	120 lm/W	113 lm/W	> 80
LLE FLEX G1 8x4800 5W-600lm/m 830 SNC	28002099	600 lm/m	585 lm/m	5.0 W/m	130 lm/W	117 lm/W	> 80
LLE FLEX G1 8x4800 5W-600lm/m 840 SNC	28002100	600 lm/m	585 lm/m	4.8 W/m	130 lm/W	122 lm/W	> 80
LLE FLEX G1 8x4800 5W-600lm/m 865 SNC	28002101	600 lm/m	585 lm/m	4.8 W/m	130 lm/W	122 lm/W	> 80
LLE FLEX G1 8x4800 11W-1200lm/m 827 SNC	28002102	1,200 lm/m	1,175 lm/m	10.6 W/m	118 lm/W	111 lm/W	> 80
LLE FLEX G1 8x4800 10W-1200lm/m 830 SNC	28002103	1,200 lm/m	1,175 lm/m	10.4 W/m	122 lm/W	113 lm/W	> 80
LLE FLEX G1 8x4800 10W-1200lm/m 840 SNC	28002104	1,200 lm/m	1,175 lm/m	9.8 W/m	133 lm/W	125 lm/W	> 80
LLE FLEX G1 8x4800 10W-1200lm/m 865 SNC	28002105	1,200 lm/m	1,175 lm/m	9.8 W/m	133 lm/W	125 lm/W	> 80
LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 827 SNC	28002106	1,800 lm/m	1,765 lm/m	16.2 W/m	117 lm/W	109 lm/W	> 80
LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 830 SNC	28002107	1,800 lm/m	1,765 lm/m	15.8 W/m	120 lm/W	112 lm/W	> 80



Τροφοδοσία
σύνδεσμος ταινίας
28000994



Ευθύγραμμος
σύνδεσμος ταινίας
28000995